


1 L35中圧ホースシリーズ

■特徴

- ①油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。
- ②ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
- ③フィールドクrimpM/Cでアセンブリが可能です。

■構造

- 内面チューブ：耐油性合成ゴム
- 補強層：合成繊維
- 外面カバー：耐候性合成ゴム
- 適用流体／一般作動油
- 流体温度範囲／-40℃~+100℃
- 推奨雰囲気温度／-40℃~+80℃



L35

ホース品番	内径		外径 mm	補強層	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ 半径 mm	概略重量 g/m
	mm	インチ						
L35 6	6.3	1/4	12.7	2Y/S	3.5	14.0	65	135
L35 9	9.5	3/8	15.9				75	180
L35 12	12.7	1/2	19.8				100	250
L35 19	19.0	3/4	27.0	1Y/B			150	480
L35 25	25.4	1	34.9				200	720

L35ホース用金具

形状	金具品番	ねじ R(PT)	内径 mm	A mm	(L) mm	X mm	概略重量 g
1001 管用テーパードネジ 	GAC1001 6	1/4	4.0	13	50	17	50
	GAC1001 9	3/8	6.5	15	54	19	70
	GAC1001 12	1/2	9.5	18	62	22	105
	★GAC1001 19	3/4	15.0	20	85	30	230
	★GAC1001 25	1	20.5	22	94	36	350
1002 管用平行ドネジ 	GAC1002 6	1/4	4.0	13	50	17	50
	GAC1002 9	3/8	6.5	15	54	19	70
	GAC1002 12	1/2	9.5	18	62	22	105
	★GAC1002 19	3/4	15.0	20	85	30	230
	★GAC1002 25	1	20.5	22	94	36	350

(注)金具品番欄の★印の金具については締め形状が異なります。

1 L35ホース用金具

形状	金具品番	ねじ G(PF)	内径 mm	(L) mm	X mm	Y mm	概略 重量 g
1004 管用平行めねじユニオン (めすシート) 	GAC1004 6	1/4	4.0	55	19	17	65
	GAC1004 9	3/8	6.5	59	22	19	90
	GAC1004 12	1/2	9.5	67	27	22	130
	★GAC1004 19	3/4	15.0	89	36	30	280
	★GAC1004 25	1	20.5	98	41	36	410
1005 管用平行めねじユニオン (おすシート) 	GAC1005 6	1/4	4.0	55	19	17	65
	GAC1005 9	3/8	6.5	59	22	19	90
	GAC1005 12	1/2	9.5	67	27	22	130
	★GAC1005 19	3/4	15.0	89	36	30	280
	★GAC1005 25	1	20.5	98	41	36	410
6012 NPTF 	金具品番	NPTF	内径 mm	A mm	(L) mm	X mm	概略 重量 g
	GAC6012 6	1/4	4.0	13	50	17	50
	GAC6012 9	3/8	6.5	15	54	19	70
	GAC6012 12	1/2	9.5	18	62	22	105
	★GAC6012 19	3/4	15.0	20	85	30	230
	★GAC6012 25	1	20.5	22	94	36	350
6013 ユニファイ (めすシート) 	金具品番	ユニファイ	内径 mm	(L) mm	X mm	Y mm	概略 重量 g
	GAC6013 6	7/16-20	4.0	56	19	17	70
	GAC6013 9	9/16-18	6.5	59	22	19	95
	GAC6013 12	3/4-16	9.5	66	27	22	135
	★GAC6013 19	1 1/16-12	15.0	91	36	30	290
	★GAC6013 25	1 5/16-12	20.5	100	41	36	420
METST メートルネジ (めすシート) 	金具品番	メートル ネジ	内径 mm	(L) mm	X mm	Y mm	概略 重量 g
	GACMETST 6	M14×1.5	4.0	57	19	17	85
	GACMETST 9	M18×1.5	6.5	59	24	19	100
	GACMETST 12	M22×1.5	9.5	68	27	22	140
	★GACMETST 19	M30×1.5	15.0	97	36	30	350
	★GACMETST 25	M33×1.5	20.5	107	41	36	460

(注)金具品番欄の★印の金具については締め形状が異なります。